

[Documenti](#) [API Conversions](#) [Parametri](#) [Parametri standard](#)

Su questa Pagina

Parametri standard

Questa tabella elenca tutti i parametri standard che gli utenti possono inviare a Meta.

Parametri standard del sito web	Parametri standard dell'app	Parametri standard offline	Descrizione
<code>availability</code>	<code>fb_availability</code>	<code>availability</code>	Il valore deve essere <code>available_soon</code> , <code>for_rent</code> , <code>for_sale</code> , <code>off_market</code> , <code>recently_sold</code> o <code>sale_pending</code> .
<code>body_style</code>	<code>fb_body_style</code>	<code>body_style</code>	Stile del corpo del veicolo: <code>CONVERTIBLE</code> , <code>COUPE</code> , <code>HATCHBACK</code> , <code>MINIVAN</code> , <code>TRUCK</code> , <code>SUV</code> , <code>SEDAN</code> , <code>VAN</code> , <code>WAGON</code> , <code>CROSSOVER</code> , <code>OTHER</code> .
<code>checkin_date</code>	<code>fb_checkin_date</code>	<code>checkin_date</code>	La data in cui l'utente desidera effettuare il check-in, espressa nel fuso orario dell'hotel. Accettiamo date in <code>YYYYMMDD</code> , <code>YYYY-MM-DD</code> , <code>YYYY-MM-DDThh:mmTZD</code> e <code>YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD</code> .
<code>city</code>	<code>fb_city</code>	<code>city</code>	Indica la città del luogo dalle intenzioni dell'utente.
<code>condition_of_vehicle</code>	<code>fb_condition_of_vehicle</code>	<code>condition_of_vehicle</code>	Condizioni del veicolo.

Parametri standard del sito web	Parametri standard dell'app	Parametri standard offline	Descrizione
<code>content_ids</code>	<code>fb_content_ids</code>	<code>content_ids</code>	Gli ID contenuto associati all'evento, come ad esempio i codici SKU dei prodotti per gli articoli in un evento <code>AddToCart</code> . Se <code>content_type</code> è un prodotto, i tuoi ID contenuto devono essere un array con un singolo valore stringa. In caso contrario, questo array può contenere qualsiasi numero di valori stringa.
<code>content_type</code>	<code>fb_content_type</code>	<code>content_type</code>	Deve essere impostato su <code>product</code> o <code>product_group</code>: • Usa <code>product</code> se le chiavi che invii rappresentano prodotti. Le chiavi inviate possono essere <code>content_ids</code> o <code>contents</code>. • Usa <code>product_group</code> se le chiavi che invii in <code>content_ids</code> rappresentano gruppi di prodotti. I gruppi di prodotti consentono di distinguere tra prodotti identici ma con alcune differenze, come colore, materiale, misura o motivo.

Parametri standard del sito web	Parametri standard dell'app	Parametri standard offline	Descrizione
<code>contents</code>	<code>fb_contents</code>	<code>contents</code>	Una lista di oggetti JSON che contengono gli ID prodotto associati all'evento e informazioni sui prodotti. Campi disponibili: <code>id</code> , <code>quantity</code> , <code>item_price</code> , <code>delivery_category</code> .
<code>country</code>	<code>fb_country</code>	<code>country</code>	Indica il Paese del luogo dalle intenzioni dell'utente.
<code>currency</code>	<code>fb_currency</code>	<code>currency</code>	Obbligatorio per eventi di acquisto. La valuta per il <code>value</code> specificato, se applicabile. La valuta deve essere un codice valuta valido ISO 4217 di tre caratteri.
<code>delivery_category</code>	<code>fb_delivery_category</code>	<code>delivery_category</code>	Facoltativo per eventi di acquisto. Tipo di consegna per un evento di acquisto. I valori supportati sono: <code>in_store</code>: il cliente deve entrare nel negozio per ottenere il prodotto acquistato. <code>curbside</code>: il cliente ritira il proprio ordine recandosi al negozio e attendendo all'interno del proprio veicolo. <code>home_delivery</code>: l'acquisto viene consegnato presso l'abitazione del cliente.
<code>departing_arrival_date</code>	<code>fb_departing_arrival_date</code>	<code>departing_arrival_date</code>	La data e l'ora di arrivo presso la destinazione del viaggio di andata.

Parametri standard del sito web	Parametri standard dell'app	Parametri standard offline	Descrizione
<code>departing_departure_date</code>	<code>fb_departing_departure_date</code>	<code>departing_departure_date</code>	La data e l'ora di inizio del viaggio di andata.
<code>destination_airport</code>	<code>fb_destination_airport</code>	<code>destination_airport</code>	Utilizza il codice IATA ufficiale dell'aeroporto di destinazione.
<code>destination_ids</code>	<code>fb_destination_ids</code>	<code>destination_ids</code>	Se hai un catalogo di destinazioni, puoi associare una o più destinazioni con un evento specifico relativo agli hotel.
<code>dma_code</code>	<code>fb_dma_code</code>	<code>dma_code</code>	Il codice Designated Marketing Area (DMA) che l'utente guarda per le offerte.
<code>drivetrain</code>	<code>fb_drivetrain</code>	<code>drivetrain</code>	Trasmissione del veicolo: <code>4X2</code> , <code>4X4</code> , <code>AWD</code> , <code>FWD</code> , <code>RWD</code> , <code>OTHER</code> , <code>NONE</code> .
<code>exterior_color</code>	<code>fb_exterior_color</code>	<code>exterior_color</code>	Colore esterno.
<code>fuel_type</code>	<code>fb_fuel_type</code>	<code>fuel_type</code>	Tipo di carburante del veicolo: <code>DIESEL</code> , <code>ELECTRIC</code> , <code>FLEX</code> , <code>GASOLINE</code> , <code>HYBRID</code> , <code>PETROL</code> , <code>PLUGIN_HYBRID</code> , <code>OTHER</code> , <code>NONE</code> .
<code>hotel_score</code>	<code>fb_hotel_score</code>	<code>hotel_score</code>	Un indicatore che rappresenta il valore relativo di questo hotel per l'inserzionista rispetto agli altri hotel.
<code>interior_color</code>	<code>fb_interior_color</code>	<code>interior_color</code>	Colore interno.

Parametri standard del sito web	Parametri standard dell'app	Parametri standard offline	Descrizione
<code>lead_event_source</code>	<code>lead_event_source</code>	<code>lead_event_source</code>	Fonte dell'evento per i contatti.
<code>lease_end_date</code>	<code>fb_lease_end_date</code>	<code>lease_end_date</code>	Specificato utilizzando il formato di data ISO 8601: <code>YYYY-MM-DD</code> .
<code>lease_start_date</code>	<code>fb_lease_start_date</code>	<code>lease_start_date</code>	Ci consente di consigliare proprietà sulla base della disponibilità di date (usando <code>available_dates_price_config</code> nel catalogo) e migliorare l'esperienza dell'utente (usando modelli di tag).
<code>listing_type</code>	<code>fb_listing_type</code>	<code>listing_type</code>	Il valore deve essere <code>for_rent_by_agent</code> , <code>for_rent_by_owner</code> , <code>for_sale_by_agent</code> , <code>for_sale_by_owner</code> , <code>foreclosed</code> , <code>new_construction</code> o <code>new_listing</code> .
<code>make</code>	<code>fb_make</code>	<code>make</code>	Produttore o brand del veicolo.
<code>mileage.unit</code>	<code>fb_mileage.unit</code>	<code>mileage.unit</code>	Unità di chilometraggio.
<code>mileage.value</code>	<code>fb_mileage.value</code>	<code>mileage.value</code>	Valore del chilometraggio.
<code>model</code>	<code>fb_model</code>	<code>model</code>	Modello del veicolo.

Parametri standard del sito web	Parametri standard dell'app	Parametri standard offline	Descrizione
<code>neighborhood</code>	<code>fb_neighborhood</code>	<code>neighborhood</code>	Quartiere d'interesse.
<code>net_revenue</code>	<code>net_revenue</code>	<code>net_revenue</code>	Il valore del margine di un evento di conversione.
<code>num_adults</code>	<code>fb_num_adults</code>	<code>num_adults</code>	Numero di adulti presenti nel soggiorno.
<code>num_children</code>	<code>fb_num_children</code>	<code>num_children</code>	Numero di bambini presenti nel soggiorno.
<code>num_infants</code>	<code>fb_num_infants</code>	<code>num_infants</code>	Numero di neonati presenti nel soggiorno.
<code>num_items</code>	<code>fb_num_items</code>	<code>num_items</code>	Da utilizzare solo con eventi <code>InitiateCheckout</code> . Il numero di articoli che un utente tenta di comprare durante l'acquisto.
<code>order_id</code>	<code>fb_order_id</code>	<code>order_id</code>	L'ID dell'ordine per questa transazione sotto forma di stringa.
<code>origin_airport</code>	<code>fb_origin_airport</code>	<code>origin_airport</code>	Utilizza il codice IATA ufficiale dell'aeroporto di partenza.
<code>postal_code</code>	<code>fb_postal_code</code>	<code>postal_code</code>	Codice postale.
<code>predicted_ltv</code>	<code>predicted_ltv</code>	<code>predicted_ltv</code>	Il lifetime value previsto di un evento di conversione.

Parametri standard del sito web	Parametri standard dell'app	Parametri standard offline	Descrizione
<code>preferred_baths_range</code>	<code>fb_preferred_baths_range</code>	<code>preferred_baths_range</code>	Numero di bagni scelto come intervallo.
<code>preferred_beds_range</code>	<code>fb_preferred_beds_range</code>	<code>preferred_beds_range</code>	Numero di camere da letto scelto come intervallo.
<code>preferred_neighborhoods</code>	<code>fb_preferred_neighborhoods</code>	<code>preferred_neighborhoods</code>	Quartieri preferiti.
<code>preferred_num_stops</code>	<code>fb_preferred_num_stops</code>	<code>preferred_num_stops</code>	Indica il numero di fermate preferito dell'utente.
<code>preferred_price_range</code>	<code>fb_preferred_price_range</code>	<code>preferred_price_range</code>	Fascia di prezzo preferita per il veicolo. Min/max, fino a 2 decimali.
<code>preferred_star_ratings</code>	<code>fb_preferred_star_ratings</code>	<code>preferred_star_ratings</code>	Una tupla di stelle minime e massime per l'hotel per cui l'utente ha applicato un filtro.
<code>price</code>	<code>fb_price</code>	<code>price</code>	Costo e relativa valuta del veicolo. Il prezzo deve avere lo stesso formato del costo, seguito dal codice valuta ISO , con uno spazio tra costo e valuta.
<code>product_catalog_id</code>	<code>product_catalog_id</code>	<code>product_catalog_id</code>	ID del catalogo prodotti.
<code>property_type</code>	<code>fb_property_type</code>	<code>property_type</code>	Deve essere <code>apartment</code> , <code>condo</code> , <code>house</code> , <code>land</code> , <code>manufactured</code> , <code>other</code> o <code>townhouse</code> .

Parametri standard del sito web	Parametri standard dell'app	Parametri standard offline	Descrizione
<code>region</code>	<code>fb_region</code>	<code>region</code>	Stato, distretto o regione d'interesse.
<code>returning_arrival_date</code>	<code>fb_returning_arrival_date</code>	<code>returning_arrival_date</code>	La data e l'ora in cui si conclude il viaggio di ritorno.
<code>returning_departure_date</code>	<code>fb_returning_departure_date</code>	<code>returning_departure_date</code>	La data e l'ora di inizio del viaggio di ritorno.
<code>search_string</code>	<code>fb_search_string</code>	<code>search_string</code>	Da utilizzare solo con eventi <code>Search</code> . Una query di ricerca effettuata da un utente.
<code>state_of_vehicle</code>	<code>fb_state_of_vehicle</code>	<code>state_of_vehicle</code>	Stato del veicolo.
<code>suggested_destinations</code>	<code>fb_suggested_destinations</code>	<code>suggested_destinations</code>	Destinazioni suggerite.
<code>suggested_home_listings</code>	<code>fb_suggested_home_listings</code>	<code>suggested_home_listings</code>	Annunci immobiliari suggeriti.
<code>suggested_hotels</code>	<code>fb_suggested_hotels</code>	<code>suggested_hotels</code>	Hotel suggeriti.
<code>suggested_jobs</code>	<code>fb_suggested_jobs</code>	<code>suggested_jobs</code>	Lavori suggeriti.
<code>suggested_local_service_businesses</code>	<code>fb_suggested_local_service_businesses</code>	<code>suggested_local_service_businesses</code>	Aziende di servizi locali suggerite.

Parametri standard del sito web	Parametri standard dell'app	Parametri standard offline	Descrizione
<code>suggested_location_based_items</code>	<code>fb_suggested_location_based_items</code>	<code>suggested_location_based_items</code>	Articoli basati sulla posizione geografica suggeriti.
<code>suggested_vehicles</code>	<code>fb_suggested_vehicles</code>	<code>suggested_vehicles</code>	Veicoli suggeriti.
<code>transmission</code>	<code>fb_transmission</code>	<code>transmission</code>	Cambio del veicolo: <code>AUTOMATIC</code> , <code>MANUAL</code> , <code>OTHER</code> , <code>NONE</code> .
<code>travel_class</code>	<code>fb_travel_class</code>	<code>travel_class</code>	Deve essere <code>economy</code> , <code>premium</code> , <code>business</code> o <code>first</code> .
<code>travel_end</code>	<code>fb_travel_end</code>	<code>travel_end</code>	Data di fine viaggio.
<code>travel_start</code>	<code>fb_travel_start</code>	<code>travel_start</code>	Data di inizio viaggio.
<code>trim</code>	<code>fb_trim</code>	<code>trim</code>	Caratteri massimi: 50.
<code>user_bucket</code>	<code>fb_user_bucket</code>	<code>user_bucket</code>	Gruppo dell'utente.
<code>value</code>	<code>_valueToSum</code>	<code>value</code>	Obbligatorio per gli eventi di acquisto o eventi che utilizzano l'ottimizzazione del valore. Un valore numerico associato all'evento. Questo deve rappresentare un importo in denaro.
<code>vin</code>	<code>fb_vin</code>	<code>vin</code>	VIN.

Parametri standard del sito web	Parametri standard dell'app	Parametri standard offline	Descrizione
<code>year</code>	<code>fb_year</code>	<code>year</code>	Anno di lancio del veicolo in formato <code>yyyy</code> .
		<code>item_number</code>	Identificativo unico per distinguere gli eventi all'interno dello stesso ordine o della stessa transazione.
	<code>ad_type</code>		Tipo di inserzione.
	<code>fb_content</code>		Una lista di oggetti JSON che contiene il numero EAN (codice identificativo articolo internazionale), se applicabile, o altri identificativi di prodotto o contenuto, nonché quantità e prezzi dei prodotti. Obbligatorio: <code>id</code> , <code>quantity</code> . Esempio: <code>"[{\"id\": \"1234\", \"quantity\": 2}, {\"id\": \"5678\", \"quantity\": 1,}]"</code> .
	<code>fb_content_id</code>		Numero EAN (codice identificativo articolo internazionale), se applicabile, o altri identificativi di prodotto o contenuto associati all'evento. Per più ID prodotto: ad es. <code>"[\"1234\", \"5678\"]"</code> .
	<code>fb_description</code>		Descrizione della stringa.
	<code>fb_level</code>		Livello di un gioco.

Parametri standard del sito web	Parametri standard dell'app	Parametri standard offline	Descrizione
	<code>fb_max_rating_value</code>		Limiti superiori di una scala di valutazione, ad esempio 5 su una scala di 5 stelle.
	<code>fb_payment_info_available</code>		1 per sì, 0 per no.
	<code>fb_registration_method</code>		Facebook, e-mail, Twitter ecc.
	<code>fb_success</code>		1 per sì, 0 per no.
	<code>_valueToSum</code>		Valore numerico dell'evento singolo da sommare nei report.

API Conversions

Primi passi

Uso dell'API

Verifica della configurazione

Parametri

Parametri principali del corpo

Parametri degli eventi server

Parametri delle informazioni dei clienti

Parametri standard

Parametri di dati dell'app

Dati degli eventi originali

Libreria dello strumento di creazione dei parametri

API Conversions per gli eventi nell'app

API Conversions per eventi offline

API Conversions per la messaggistica aziendale

Integrazione di Contatti di conversione

API Dataset Quality

Gestione degli eventi duplicati

Guide

Strumento di assistenza payload

Best practice

Risoluzione dei problemi